




Valvola di sequenza bilanciata, ad azione diretta, a cartuccia, normalmente chiusa
Direct acting, fully balanced sequence valve, cartridge version, normally closed

Rev.02-2018/11

**SPECIFICHE TECNICHE**

Materiali: cartuccia in acciaio zincato, parti interne in acciaio trattato termicamente.

Portata: 30 l/min

Taratura max.: 150 bar

Pressione max.: 350 bar

Regolazione pressione: mediante vite

TECHNICAL SPECIFICATIONS


Materials: cartridge in steel zinc plated, internal parts are in hardened steel.

Rated flow: 30 l/min

Max. setting: 150 bar

Max. pressure: 350 bar


Adjustement means: leakproof screw

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO
PRESSURE DROP CURVES



Valvola di sequenza bilanciata, ad azione diretta, a cartuccia, normalmente chiusa
Direct acting, fully balanced sequence valve, cartridge version, normally closed

Rev.02-2018/11



MOLLE - SPRINGS				*
Codice Code	Campo taratura min.-max. bar Adjustable pressure range bar	Increment. press. bar/giro vite Pressure increase bar/turn	Taratura standard bar Standard setting bar	Colore Color
06	10 - 60	8.5	10	/
08	20 - 100	15.5	20	/
12	50 - 150	31.5	50	/

TIPO TYPE	CAVITA' CAVITY	COPPIA DI SERRAGGIO INSTALLATION TORQUE	PESO WEIGHT
		Nm	Kg
FPSQB D PD 30 C NC	33101	50	0.330

ESEMPIO DI ORDINAZIONE - ORDERING CODE EXAMPLE

F P S Q B **D** **P D** **3 0** **C** **N C** **0 6**

* $\frac{06}{08}/\frac{12}{12}$ ±

Campi di taratura pressione - Adjustable pressure range